

NYL og NYL COLLAR standard dybel med eller uden krave, nylon



Stærk standard dybel for montage af mindre emner som badeværelses tilbehør, el & vvs artikler etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde</p>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i beton 20 mPa

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Skruer Ø mm
Ø5	5	35	0,30	3,0 - 4,0
Ø6	6	40	0,50	3,5 - 5,0
Ø8	8	55	0,80	4,5 - 6,0
Ø10	10	65	1,20	6,0 - 8,0
Ø12	12	75	1,80	8,0 - 10,0
Ø14	14	90	2,80	10,0 - 12,0

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
057140	1276989	6 x 30, uden krave	100
057020	1276990	8 x 40, uden krave	100
057030	1276991	10 x 50, uden krave	50
057150	1276992	12 x 60, uden krave	25
057050	1276993	14 x 70, uden krave	20
057070	1276994	5 x 25, med krave	100
057080	1276995	6 x 30, med krave	100
057090	1276996	8 x 40, med krave	100

5 x 25

