

HIT M P søm dybel nylon/A2 med plan krave



Anvendes f.eks. til fastgørelse af elartikler, trælister, isolation, stålprofiler etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres																								
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montage dybde</p> <table border="1"> <tr> <td>0,06 kN</td> <td>0,06 kN</td> <td>0,08 kN</td> <td>0,08 kN</td> </tr> <tr> <td>Ø6</td> <td>Ø6</td> <td>Ø8</td> <td>Ø8</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 50 mm</td> <td>L > 50 mm</td> <td>L ≤ 90 mm</td> <td>L > 90 mm</td> </tr> </table> <p>Max. anbefalet belastning: Tværlast</p> <table border="1"> <tr> <td>0,06 kN</td> <td>0,06 kN</td> <td>0,15 kN</td> <td>0,08 kN</td> </tr> <tr> <td>Ø6</td> <td>Ø6</td> <td>Ø8</td> <td>Ø8</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 50 mm</td> <td>L > 50 mm</td> <td>L ≤ 90 mm</td> <td>L > 90 mm</td> </tr> </table>	0,06 kN	0,06 kN	0,08 kN	0,08 kN	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm	0,06 kN	0,06 kN	0,15 kN	0,08 kN	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm	
0,06 kN	0,06 kN	0,08 kN	0,08 kN																							
Ø6	Ø6	Ø8	Ø8																							
L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm																							
0,06 kN	0,06 kN	0,15 kN	0,08 kN																							
Ø6	Ø6	Ø8	Ø8																							
L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm																							

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500kg/m³

(1 kN ~ 100 kg)

Dim.	Bor diameter do	Bore dybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Tværlast V rec - kN
Ø6				
L ≤ 50	6	35	0,06	0,06
L > 50	6	35	0,06	0,06
Ø8				
L ≤ 90	8	40	0,08	0,15
L > 90	8	40	0,08	0,08

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
060104	1726520	6 x 30/5	100
060105	1726521	6 x 50/25	50
060106	1726522	6 x 65/40	50
060107	1726523	8 x 40/10	50
060108	1726524	8 x 40/10	50
060109	1726525	8 x 60/30	50

6 x 30 / 5

